

## 200LQLEDY30MVN

SANSUNA VII

### CARACTERÍSTICA

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Modelo (s)             | 200LQLEDY30MVN     |
| Aplicación             | Sobreponer en piso |
| Material de la carcasa | Aluminio           |
| Terminado              | Negro              |
| Índice de protección   | 66                 |
| Tipo de base           | Integrado LED      |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Tensión nominal [V~]    | 100 - 240 V      |
| Consumo de potencia [W] | 200 W            |
| Consumo de corriente    | 2 A - 0.83 A     |
| Factor de potencia [f.  | 0.9              |
| Flujo luminoso [lm]     | 20000 lm         |
| Temperatura de color    | 3000             |
| Color de luz            | Cálida brillante |
| IRC                     | 80               |
| Temperatura de          | -20 / 40° C      |

### BENEFICIOS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Horas de vida [h] | 25000 h |
| Atenuable         | NO      |
| Garantía          | 5 años  |



### Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México