

INFORMACIÓN TÉCNICA

LEDVANCE ECO FLEX TIRA DE LED

25m

TIRAS DE LED PARA ILUMINACIÓN RESIDENCIAL Y DECORATIVA



BENEFICIOS

- ✓ Disponible en 2 temperaturas de color: 2 700 K y 4 000 K
- ✓ Luz uniforme por toda la longitud de la tira
- ✓ Sin variación de temperatura de color e intensidad lumínica en cada LED
- ✓ 6 000 h de vida L70

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Voltaje: 127V / 220V
- ✓ Disponible para uso exterior (IP65)
- ✓ Disponible en 550 lm/m
- ✓ IRC: 80
- ✓ 2 años de garantía

6.000h
VIDA L70



ATENUABLE



APLICACIONES

IP65 (para uso exterior)

- ✓ Jardín
- ✓ Áreas externas
- ✓ Garajes
- ✓ Fachadas
- ✓ Aeropuertos



ATENUABLE

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO MX	CÓDIGO LA	Descripción	W/m	Lumen (lm/W)	Lm/m	SDCM	CRI	Garantía	Temp de Operación	V ~
80017	7015753	FITA ECO FLEX 25 METROS 9W/827 IP65 550lm/m 120V	9W	62lm/W	550lm/M	≤ 3	≥80	2 años	-20-+40°C	AC120V
80018	7015755	FITA ECO FLEX 25 METROS 9W/840 IP65 550lm/m 120V	9W	62lm/W	550lm/M	≤ 3	≥80	2 años	-20-+40°C	AC120V
80019	7015756	FITA ECO FLEX 25 METROS 9W/827 IP65 550lm/m 220V	9W	62lm/W	550lm/M	≤ 3	≥80	2 años	-20-+40°C	AC220V
80020	7015758	FITA ECO FLEX 25 METROS 9W/840 IP65 550lm/m 220V	9W	62lm/W	550lm/M	≤ 3	≥80	2 años	-20-+40°C	AC220V

IMAGEN DEL PRODUCTO



DATOS LOGÍSTICOS

CÓDIGO MX	CÓDIGO LA	EAN 10	Pz x Caja EAN 40	EAN 40
80017	7015753	4058075250994	2	4058075251007
80018	7015755	4058075251014	2	4058075251021
80019	7015756	4058075251038	2	4058075251045
80020	7015758	4058075251052	2	4058075251069

ACCESORIOS Y CONECTORES

CÓDIO MX	CÓDIGO LA	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR CAJA	USO
80125	7016030		Power cord 120V	1	UTILIZADO COMO FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA LA TIRA LED
80127	7016032		Middle connector	20	UTILIZADOS PARA HACER CONEXIONES DE UNA TIRA LED A OTRA
80128	7016033		Connect Pin	20	UTILIZADO PA HACER CONTACTO EN LOS CONECTORES Y TIRAS
80129	7016034		Clips	20	UTILIZADOS PARA FIJAR LAS TIRAS DE LED A UNA SUPERFICIE
80130	7016035		End Cap	20	UTILIZADO COMO TERMINALES

Por favor consulte con su distribuidor autorizado sobre nuevas actualizaciones. La información comercial y técnica de nuestros productos puede ser modificada sin previo aviso.