

20YDLED013MVBTCW

ATIK IV SMART

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	20YDLED013MVBTCW
Nombre (s):	Atik IV
Aplicación:	Empotrar en Tecno
Material de la carcasa:	Polycarbonato
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Polycarbonato
Índice de Protección [IP]:	NA
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 20 W

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100 V~-277 V~
Consumo de potencia [W]:	20 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.2 A-0.07 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	1 400 lm
Temperatura de color [K]:	2 700K - 6 500K
Color de luz:	CCT Ajustable
Ángulo de apertura [°]:	90°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20°/ 45°C

BENEFICIOS


Horas de vida [h]	30 000 h
Atenuable	Si
Garantía:	1 año
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Controlable por aplicación Tecnolite Connect



TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K



Lada sin costo 01 800 777 LITE



1 AÑO DE GARANTÍA

*Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México*