GRUPO CONSTRULITA

FICHA TECNICA

HLED-803/B

ANSHANI

CARACTERÍSTICAS

Modelo:	HLED-803/B
Aplicación:	Sobreponer Muro
Material de la carcasa:	Policarbonato
Terminado:	Blanco
Pantalla:	PC Transparente
Índice de protección	65


	S ELECTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 - 127 V
Consumo de potencia	1 W
Frecuencia nominal	60 Hz
Consumo de Corriente	0.01 A - 0.007 A
Factor de Potencia [f.	0.6
Flujo luminoso [lm]:	100 lm
Color de luz:	Luz neutra
IRC:	80
Temperatura de	-10 / 40° C

-	ΕN	-	_	\sim 1	\sim	
к	-	VI =				9

DEIGE TOTO	
Horas de vida [h]:	15000 h
Atenuable:	NO
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-003





Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminaci�n Especializada de Occidente S.A. de C.V Av. Dr. Angel Lea�oo No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. M�xico





