

FLCLED-04/20W/40

PEKIN VIII

CARACTERÍSTICAS

Modelo(s)	FLCLED-04/20W/40
Nombre (s)	Pekín VIII
Aplicación	Gabinete lineal para sobreponer
Material de la carcaza	Polycarbonato
Terminado	Blanco
Pantalla	Polycarbonato

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]	100-240 V~
Consumo de potencia [W]	20 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.2-0.08 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.98
Flujo luminoso [lm]	1850 lm
Temperatura de color [K]	4 000 K
Color de Luz:	Luz blanca neutra
Ángulo de Apertura [°]	120°
IRC	80
Temperatura de Operación	0-40 °C

BENEFICIOS


Horas de vida [h]	25 000 h
Garantía (años)	5 año(s)
Tipo de leyenda	Incluye Apagador
Certificación	NOM-003

NOTA

Espesor del cable	18 AWG (0.824)
Clase térmica del cable de conexión	105 °C

Observaciones

Integrado LED 20 W



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat



CAL-FOR-T037

