

Luminarios especiales para Tracc-RIEL-S (SLIM)

**SPOT FIJO**

Para tracklight magnético de 48V en color negro

- Tracc-Cylinn-6W-3000K-NG** Con iluminación 3000K
- Tracc-Cylinn-6W-4000K-NG** Con iluminación 4000K



**SPOT FIJO**

Para tracklight magnético de 48V en color blanco

- Tracc-Cylinn-6W-3000K-BN** Con iluminación 3000K
- Tracc-Cylinn-6W-4000K-BN** Con iluminación 4000K



**SPOT DIRIGIBLE**

Con cubierta opalina para tracklight magnético de 48V en color blanco

- Tracc-Cylinn-Flat-10W-3000K-BN** Con iluminación 3000K
- Tracc-Cylinn-Flat-10W-4000K-BN** Con iluminación 4000K



**COLGANTE TIPO SPOT**

Para tracklight magnético de 48V en color blanco


- Tracc-Cylinn-Tube-6W-3000K-BN** Con iluminación 3000K
- Tracc-Cylinn-Tube-6W-4000K-BN** Con iluminación 4000K



**COLGANTE TIPO SPOT**

Para tracklight magnético de 48V en color negro

- Tracc-Cylinn-Tube-6W-3000K-NG** Con iluminación 3000K
- Tracc-Cylinn-Tube-6W-4000K-NG** Con iluminación 4000K



**SPOT DIRIGIBLE**

Con cubierta opalina para tracklight magnético de 48V en color negro

- Tracc-Cylinn-Flat-10W-3000K-NG** Con iluminación 3000K
- Tracc-Cylinn-Flat-10W-4000K-NG** Con iluminación 4000K



**SPOT DIRIGIBLE**

Para tracklight magnético de 48V en color blanco

- Tracc-Cylinn-Exten-9W-3000K-BN** Con iluminación 3000K
- Tracc-Cylinn-Exten-9W-4000K-BN** Con iluminación 4000K



**SPOT DIRIGIBLE**

Para tracklight magnético de 48V en color negro

- Tracc-Cylinn-Exten-9W-3000K-NG** Con iluminación 3000K
- Tracc-Cylinn-Exten-9W-4000K-NG** Con iluminación 4000K



**COLGANTE TIPO GLOBO**

Para tracklight magnético de 48V en color blanco

- Tracc-Sffer-6W-3000K-BN** Con iluminación 3000K
- Tracc-Sffer-6W-4000K-BN** Con iluminación 4000K



**COLGANTE TIPO GLOBO**

Para tracklight magnético de 48V en color negro

- Tracc-Sffer-6W-3000K-NG** Con iluminación 3000K
- Tracc-Sffer-6W-4000K-NG** Con iluminación 4000K

CÓDIGO	DIMENSIONES	TIPO DE LED	ALIMENTACIÓN	CONSUMO	POTENCIA	LÚMENES TOTALES	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN
Tracc-Cylinn-6W	L 7.5 cm   W 7.5 cm   H 7.5 cm	COB	48 V <sub>m</sub>   0.0941 A	0.006 kWh	6 W	360 lm	24°
Tracc-Cylinn-Flat-10W	L 9.5 cm   W 9.5 cm   H 14 cm	SMD	48 V <sub>m</sub>   0.1159 A	0.010 kWh	10 W	450 lm	110°
Tracc-Cylinn-Exten-9w	L 4.4 cm   W 4.4 cm   H 16 cm	COB	48 V <sub>m</sub>   0.1159 A	0.009 kWh	9 W	600 lm	24°
Tracc-Cylinn-Tre-8W	L 12.2 cm   W 2.6 cm   H 5.5 cm	COB	48 V <sub>m</sub>   0.1014 A	0.008 kWh	8 W	360 lm	24°

CÓDIGO	DIMENSIONES	TIPO DE LED	ALIMENTACIÓN	CONSUMO	POTENCIA	LÚMENES TOTALES	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN
Tracc-Cylinn-Tube-6W	L 4.7 cm   W 3 cm   H 30 cm	COB	48 V <sub>m</sub>   150 mA	0.006 kWh	6 W	350 lm	24°
Tracc-Sffer-6W	L 15 cm   W 15 cm   H 32 cm	COB	48 V <sub>m</sub>   150 mA	0.006 kWh	6 W	350 lm	200°



**SPOT FIJO**

Triple para tracklight magnético de 48V en color blanco

- Tracc-Cylinn-Tre-8W-3000K-BN** Con iluminación 3000K
- Tracc-Cylinn-Tre-8W-4000K-BN** Con iluminación 4000K



**SPOT FIJO**

Triple para tracklight magnético de 48V en color negro

- Tracc-Cylinn-Tre-8W-3000K-NG** Con iluminación 3000K
- Tracc-Cylinn-Tre-8W-4000K-NG** Con iluminación 4000K



**Tracc-DRIVER-100W-48V-BN DRIVER**

Driver, 48 V DC, 100 Watts, IP20 uso interior, tracklight en color blanco

**Dimensiones:** L 21 cm | W 2.6 cm | H 2.4 cm  
**Material:** Aluminio y plástico  
**Terminado:** Blanco / negro  
**Uso:** Interior  
**Conmutador de voltaje:** 110 - 240 V~ conmutación automática  
**Enfriamiento:** Convección natural  
**Garantía:** 3 años



**Tracc-DRIVER-100W-48V-NG DRIVER**

Driver, 48 V DC, 100 Watts, IP20 uso interior, tracklight en color negro

**Alimentación:** 110-240 V~ | 60 Hz | 1500-900 mA  
**Salida:** 48 V DC | 100W | 2100 mA  
**Potencia:** 100 W  
**Termoprotegido:** Sí  
**Índice de protección:** IP20  
**Protección de sobrecarga:** 110 - 140 %  
**Protección de sobretensión:** Apagado automático; se restablece al bajar temp.  
**Protección de corto circuito:** Reinicia una vez retirada la falla