

## PTLLEDD-R/002/40/B

SIRIUS III

### CARACTERÍSTICA

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Modelo (s)             | PTLLEDD-R_002_40_B |
| Aplicación             | Sobreponer Techo   |
| Material de la carcasa | Aluminio           |
| Terminado              | Blanco             |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Tensión nominal [V~]    | 100 - 127 V     |
| Consumo de potencia [W] | 12 W            |
| Consumo de corriente    | 0.12 A - 0.09 A |
| Factor de potencia [f.  | 0.7             |
| Flujo luminoso [lm]     | 750 lm          |
| Temperatura de color    | 4 000 K         |
| Color de luz            | Luz neutra      |
| IRC                     | 80              |
| Temperatura de          | -20 / 40° C     |

### BENEFICIOS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Horas de vida [h] | 15000 h |
| Atenuable         | SI      |
| Garantía          | 5 años  |



### Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037