

Toma de corriente dúplex 2P+T con seguridad 15A 127V blanco Simon 25 Plus

REF 25424-30



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

127/220 V~

DIMENSIONES (MM)

66.93mm x 43.43mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

41.2 MMT

ANCHO PRODUCTO

41.6 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

67.4 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0.116 DMQ

PESO NETO

70.72 GRM

PESO BRUTO

70.72 GRM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

46 MMT

ANCHO EMBALAJE

139 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

227 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.451 DMQ

PESO NETO

707.2 KGM

PESO BRUTO

0.707 KGM

EAN EMBALAJE

7506020300333