

## 32ESTLED232V40ST

OPORTO II


### CARACTERÍSTICA

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Modelo (s)             | 32ESTLED232V40ST |
| Aplicación             | Sobreponer Techo |
| Material de la carcasa | Polycarbonato    |
| Terminado              | Gris             |
| Índice de protección   | 65               |
| Tipo de base           | G5 x 2           |
| Tipo de lámpara        | 2 x 16T5LED120V  |



### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Tensión nominal [V~]    | 127 V      |
| Consumo de potencia [W] | 32 W       |
| Consumo de corriente    | 0.25 A     |
| Factor de potencia [f.  | 0.5        |
| Flujo luminoso [lm]     | 2800 lm    |
| Temperatura de color    | 4 000 K    |
| Color de luz            | Luz neutra |
| IRC                     | 80         |
| Temperatura de          | 0 / 40° C  |



### BENEFICIOS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 15 000 h |
| Atenuable         | NO       |
| Garantía          | 5 años   |

### Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México