

40YDLEDHE016MV40N

HIGH EFFICIENCY YD10

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	10YDLEDHE016MV40N
Nombre (s):	High Efficiency YD10
Aplicación:	Empotrado en techo
Material de la carcasa:	PA.6 (Nylon)
Terminado:	Negro
Pantalla:	Polycarbonato transparente
Índice de Protección [IP]:	20
Base (portalámpara):	Integrado
Tipo de lámpara	LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]:	100 V ~ - 240 V ~
Consumo de potencia [W]:	10 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.1 A - 0.04 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	1 150 lm
Temperatura de color [K]:	6 500 K
Color de luz:	Luz de día
Ángulo de apertura [°]:	36°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-25°-45°C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	25 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Corte para empotramiento: 140mm



Lada sin costo 01 800 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México



6500K
LUZ DE DÍA



POTENCIA
10W



ÁNGULO DE
ILUMINACIÓN
36°



CORTE DE
EMPOTRAMIENTO
14 CM



NO
ATENUABLE



TECNOLOGÍA
LED



INSTALACIÓN
EN INTERIORES



5 AÑOS DE
GARANTÍA
EN LEDS



ILUMINACIÓN VERSÁTIL Y PERSONALIZABLE
CON UNA APARIENCIA SIN OCUPAR ESPACIO VISUAL

ACERCA DEL PRODUCTO




- Cuerpo de plástico resistente a impactos




- Pantalla de policarbonato transparente con óptica



- Resortes de sujeción metálicos.



¡NO CORTES DE MÁS!



El **corte de empotramiento** en el techo siempre será con la medida interna de la lámpara.

*Las dimensiones y diseño pueden variar según el producto.

FAMILIA HIGH EFFICIENCY



Más luz por menos Watts