# GRUPO CONSTRULITA tecnolite



## FICHA TÉCNICA

LUMINARIO DE EXTERIOR / SOBREPONER EN MURO CON BRAZO FLEXIBLE

### 10TLLED2045MV30N

NIKA I

#### **CARACTERÍSTICAS**

Modelo: 10TLLED2045MV30N

Nika I Nombre (s)

Aplicación: Luminario para lectura / cortesía

Material de la carcasa: Aluminio Terminado: Negro

Material de la pantalla:: PC opalino

Índice de protección [IP]: 20 IK 05

Integrado LED Tipo de Lámpara:

#### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Consumo de Corriente [A]:

100 V~ - 240 V~ Tensión nominal [V~]:

7 W / 2.5 W Consumo de potencia [W]: Frecuencia Nominal [Hz]: 50 - 60 Hz

Factor de Potencia [f.p.]: 0.5 Flujo luminoso [lm]: 140 lm

Temperatura de color [K]: 3 000 K

Color de luz: Blanco suave cálido

Ángulo de apertura [°]: 24° IRC: 80

Temperatura de operación: -20 - 40 °C

#### **BENEFICIOS**


Horas de vida [h]: 15 000 h Atenuable: No Garantía: 5 años

0.1 A - 0.04 A

#### **Observaciones**

2 interruptores para gestionar por independiente cada fuente de luz. Los luminarios de lectura también son una excelente fuente de iluminación de acento para muebles y adornos.







Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México







