



## Canyon Pro

### Alta potencia y confort

Canyon Pro es una familia de luminarias de diseño sofisticado, diseñada para proporcionar una iluminación de acento y un alto confort visual en combinación con una alta percepción del espacio, gracias a su excelente reproducción del color (IRC 90). La luz de acento se puede orientar en 360 grados alrededor de cada luminaria mediante un sistema de rótula direccionable, lo que facilita el enfoque en el objeto o espacio deseado.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

### Datos técnicos generales:

<b>Fuente de Luz</b>	LED integrado
<b>Flujo luminoso nominal (lm)</b>	1280 - 4,050
<b>Eficiencia nominal (lm/W)</b>	>85
<b>TCC</b>	3000K/ 4000K
<b>IRC</b>	>90
<b>UGR</b>	< 19
<b>Ángulo de apertura</b>	24°
<b>Potencia</b>	15W / 30W / 45W
<b>Tensión</b>	100-277V~
<b>Frecuencia de operación</b>	50 Hz/ 60 Hz
<b>Factor de potencia</b>	>0.90
<b>Distorsión de armónicos (THD)</b>	<20%
<b>Temperatura de operación</b>	-20°C a 40°C
<b>Driver</b>	Integrado
<b>Protocolo de control</b>	0-10V
<b>Vida promedio / Tipo de vida</b>	50,000h L70
<b>Material del cuerpo</b>	Aluminio
<b>Material de la óptica / difusor</b>	PMMA
<b>Acabado</b>	Pintura electrostática
<b>Color</b>	Blanco/ Negro
<b>IP</b>	20
<b>Peso</b>	1.0Kg/ 1.7Kg
<b>Tipo de instalación</b>	Empotrado
<b>Tipo de producto</b>	Downlight

## Matriz de producto:

### Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:  
RE 1091 B BC A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
RE	1091	B- Blanco	BC- 3000K	A- 100-277V~
	1092	N- Negro	BN- 4000K	
	1093			

Potencia	Flujo luminoso nominal	Control	Ángulo	Dimensiones
15W	1,280	0-10V	24°	100*100*114mm
	1,350			180*100*114mm
	2,560			260*100*114mm
	2,700			
30W	3,850			
	4,050			


## Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
RE 1091 B BC A	1653.70	15.0	110.24
RE 1091 B BN A	1653.70	15.0	110.24
RE 1091 N BN A	1653.70	15.0	110.24
RE 1091 N BN A	1653.70	15.0	110.24
RE 1092 B BC A	3,028.90	30.0	100.96
RE 1092 B BC A	3,028.90	30.0	100.96
RE 1092 N BN A	3,028.90	30.0	100.96
RE 1092 N BN A	3,028.90	30.0	100.96
RE 1093 B BC A	4,619.60	42.0	110.04
RE 1093 B BC A	4,619.60	42.0	110.04
RE 1093 N BN A	4,619.60	42.0	110.04
RE 1093 N BN A	4,619.60	42.0	110.04

## Corriente de entrada:


Potencia (W)	Corriente de entrada
15.0	0.28A
15.0	0.28A
15.0	0.28A
15.0	0.28A
30.0	0.56A
30.0	0.56A
30.0	0.56A
30.0	0.56A
42.0	0.56A
42.0	0.56A
42.0	0.56A
42.0	0.56A

## Fotometrías:




RE1091BBCA 15W

24°



RE1092BBCA 30W







24°



RE1093BBCA 45W

24°

## Dimensiones del producto:



Canyon Pro 15W 24°

Canyon Pro 30W 24°

Canyon Pro 45W 24°

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)