

Interruptor de 2 vías 16A 127V con embornamiento a tornillo marfil Simon 25 Plus

REF 25101-31



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

ACABADO

Marfil

CONTENIDO DEL EMBALAJE


Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

CERTIFICACIÓN CE



SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

16 A

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

127/220 V~

DIMENSIONES (MM)

37.84mm x 22.31mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

22.2 MMT

ANCHO PRODUCTO

40.5 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

41.2 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0.037 DMQ

PESO NETO

14 GRM

PESO BRUTO

17.67 GRM

EMBALAJE

20

ALTO EMBALAJE

45 MMT

ANCHO EMBALAJE

85 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

224 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.857 DMQ

PESO NETO

280 KGM

PESO BRUTO

0.342 KGM

EAN EMBALAJE

7506020300012