

Cajas Estanca IP55-65

Nombre de proyecto:	Preparado por:
Número de proyecto:	Fecha:
Número de catálogo:	Tipo:



WDL1010S



WDC1010S

Descripción

Cajas estanca para instalaciones exteriores comerciales o residenciales para proteger a nuestros circuitos eléctricos contra el agua o el polvo que pudieran llegar a causar fallas a nuestras instalaciones

Características de diseño

- Taquete con tapa roscada posterior para rápida instalación sin necesidad de perforar la caja
- Disponibles en versiones lisas o con conos removibles
- Cajas lisas diseñadas para que el instalador pueda perforar el diámetro y posición que a su instalación convenga
- Tornillos 1/4 vuelta para su fácil instalación y uso
- Regletas de tierra y neutro con un avanzado sistema de fijación
- Ranuras para la fijación de conectores estándar de tubo flexible y tubería para conductor
- Tapones para cubrir los tornillos de fijación y mantener el grado de protección
- Material termoplástico PP (Polipropileno), Autoextinguible
- Amplio espacio para cableado que facilita la instalación
- Etiquetas para el marcaje y enumeración de los circuitos
- Pre-troquelados, en medidas métricas y PG, para la entrada de tubos; diseñados para el uso de prensaestopas o conos pasa cable

Pruebas y Certificaciones

- Taquete Fabricados de acuerdo a la normativa CE y UNE EN 60670-1 y UNE EN 62208
- Grados de protección ip55-ip65, parcial y totalmente protegido contra el polvo y protegido contra chorros de agua a baja presión en todas las direcciones
- IK07, protección envolvente contra impactos de hasta 2 Joules

Nombre de proyecto:	Preparado por:
Número de proyecto:	Fecha:
Número de catálogo:	Tipo:

Aplicaciones

Una extensa serie de cajas estanca de distribución IP65 – IP55 & IK09 con diseño moderno, ideal para su instalación en exteriores.

Brinda una manera segura y elegante de distribuir las cajas en su vivienda o negocio creando así una instalación profesional.


Rápida instalación gracias a taquete incluido de 3/8" que ahorra tiempo de instalación hasta un 75%

Tabla 1. Cajas estancas, tipo pared conos, color gris – Protección IP55

Cálog. No.	Descripción	Medidas (Alto X ancho X profundo)	No. entradas y Ø máximo (mm)			
			Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40
WDC0704P	Caja estanca circular sellado a presión con taquete	Ø70 x 40 mm (Circular)	4			
WDC0808P	Caja estanca cuadrada sellado a presión con taquete	80 x 80 x 45 mm		7		
WDC1010P	Caja estanca cuadrada sellado a presión con taquete	100 x 100 x 45 mm			7	
WDC1010S	Caja estanca cuadrada sellado a presión con taquete	100 x 100 x 55 mm			7	
WDC1510S	Caja estanca cuadrada sellado con tornillo	150 x 105 x 80 mm			10	
WDC1715S	Caja estanca cuadrada sellado con tornillo	175 x 150 x 80 mm		10	2	
WDC2217S	Caja estanca cuadrada sellado con tornillo	225 x 175 x 100 mm			8	4
WDC3227S	Caja estanca cuadrada sellado con tornillo	325 x 275 x 120 mm			10	10

Tabla 2. Cajas estanca, tipo pared lisas, color gris – Protección IP65

Cálog. No.	Medidas (Alto X ancho X profundo)	Medidas (Alto X ancho X profundo)	No. entradas y Ø máximo (mm)			
			Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40
WDL0808P	Caja estanca circular sellado a presión con taquete	80 x 80 x 45 mm				
WDL1010P	Caja estanca cuadrada sellado a presión con taquete	100 x 100 x 45 mm				
WDL1010S	Caja estanca cuadrada sellado a presión con taquete	100 x 100 x 55 mm				
WDL1510S	Caja estanca cuadrada sellado con tornillo	150 x 105 x 80 mm				
WDL1715S	Caja estanca cuadrada sellado con tornillo	175 x 150 x 80 mm				
WDL2217S	Caja estanca cuadrada sellado con tornillo	225 x 175 x 100 mm				
WDL3227S	Caja estanca cuadrada sellado con tornillo	325 x 275 x 120 mm				



WDC1010S

Cumplimientos, especificaciones y disponibilidad están sujetas a cambio sin previo aviso.